

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	Kalkulacja indywidualna	Skropienie hebrycydami trawy na siedem dni przed rozpoczęciem robót	m <sup>2</sup>		
d.1		250*3.8	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 1402-05 <sup>1)</sup>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - transport urobku do 1 km	m <sup>2</sup>		
		250*0.3*2	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 1402-06 <sup>1)</sup>	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m <sup>2</sup>		
		250*0.3*2	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
4	KNR-W 2-01 d.1 0203-06 <sup>2)</sup>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - pod konstrukcję nawierzchni w km 0+055-0+145 oraz na końcu odcinka	m <sup>3</sup>		
		90*0.1*3.8+20*0.15	m <sup>3</sup>	37.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.200</b>
<b>2</b>		<b>Droga i pobocza</b>			
5	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 <sup>1)</sup>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		250*3.8	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
6	KNR 2-31 d.2 0310-01 <sup>1)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W	m <sup>2</sup>		
		250*3.2	m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
7	KNR AT-03 d.2 0202-02 <sup>3)</sup>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		250*3.2	m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
8	KNR 2-31 d.2 0310-05 <sup>1)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S	m <sup>2</sup>		
		250*3.2+45	m <sup>2</sup>	845.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>845.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0310-06 <sup>1)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		250*3.2+45	m <sup>2</sup>	845.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>845.000</b>
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 <sup>1)</sup>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy z kruszywa	m <sup>2</sup>		
		250*0.3*2	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3	ATHENASOFT wyd.I 2000