



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.14.2025.PW.2

Rzeszów, dnia 26 listopada 2025 r.

**Wójt Gminy Jasło
ul. Słowackiego 4
38 – 200 Jasło**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jasło z dnia 21 listopada 2025 r., znak: OŚiGK.6220.9.2025-9, w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia **polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m na działce nr ewid. 1516/1 w Warzycach, Gmina Jasło** oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia,
3. Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem;

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia **polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m na działce nr ewid. 1516/1 w Warzycach, Gmina Jasło**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00.
2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu oraz miejsca przechowywania odpadów, lokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostaną uszczelnione tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
3. Zaplecza budowy wyposażone zostaną w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.).
4. Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.
5. Usuwanie roślinności i wierzchniej warstwy gleby na trasie planowanego gazociągu, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny i głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

6. W przypadku pozostawienia wykopów niezasypanych w danym dniu roboczym zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt, np. będą szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów będzie sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta, a w przypadku takiego stwierdzenia będą one natychmiast wyławiane i przenoszone poza teren robót.
7. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia usunięte zostaną wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzone zostanie uporządkowanie terenu. Nadmiar mas ziemnych zostanie usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych, łatwo zajmujących odkryte powierzchnie.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Jasło z dnia 21 listopada 2025 r., znak: OŚiGK.6220.9.2025-9, o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m na działce nr ewid. 1516/1 w Warzycach, Gmina Jasło.

Do przedłożonego wniosku Wójt Gminy Jasło dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej „KIP”) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem (pismo Wójta Gminy Jasło z dnia 21 listopada 2025 r., znak: IGM.6727.267.2025).

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia uznano, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), tj. *„instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”*. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza materiału dowodowego, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykazała, że przedstawiono w nim w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50, o długości ok. 110 m, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, dostosowanie jego parametrów do aktualnych przepisów technicznych oraz rozwiązanie kolizji istniejącego gazociągu DN 50 z planowaną budową budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1516/1 w obrębie ewid. Warzyce, gmina Jasło.

Zakres planowanego zamierzenia obejmuje:

- rozbiórkę odcinka istniejącego gazociągu DN 50 w zakresie budowy/ przebudowy;
- wykonanie projektowanego gazociągu DN 50 wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 5,5 MPa, o długości ok. 110 m;
- włączenie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej DN 50;
- wykonanie elementów systemu ochrony katodowej dla przedmiotowego odcinka gazociągu.

Wszystkie elementy wyżej wymienionej infrastruktury towarzyszącej będą zlokalizowane w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu. W granicach działki nr ewid. 1516/1 w miejscowości Warzyce obecnie zlokalizowany jest czynny gazociąg średniego ciśnienia DN 110, czynny gazociąg średniego ciśnienia DN 63, czynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia PE dn25, nieczynne gazociągi średniego ciśnienia DN65, DN20 oraz nieczynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN20.

Rurociąg układany będzie w wykopie otwartym. Minimalna głębokość przykrycia gazociągu wynosić będzie 1,3 m p.p.t. Dla prowadzenia prac budowlanych wyznaczony zostanie pas montażowy po obu stronach od osi projektowanego gazociągu (o łącznej szerokości ok. 20 m), w granicach którego prowadzone będą wszelkie niezbędne prace budowlano-montażowe dla potrzeb budowy gazociągu. W miejscach włączeń do istniejącej sieci gazowej przewiduje się miejscowe poszerzenie pasa montażowego.

Gazociąg zostanie zaizolowany izolacją polietylenową, która nie stanowi pożywyki dla bakterii, grzybów i przetrwalników, jest odporna na kwas siarkowy i siarczany. Odcinki rur będą spawane w terenie, a spoiny spawowe zostaną zaizolowane taśmą izolacyjną. Projektowany rurociąg będzie zabezpieczony przed korozją i innymi czynnikami niszczącymi.

Istniejące gazociągi podlegające przebudowie, objęte są obecnie czynną ochroną katodową. W ramach realizacji niniejszego zadania, projektuje się odtworzenie istniejących punktów pomiarowych ochrony katodowej.

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), po wybudowaniu projektowanego gazociągu wzdłuż jego trasy obowiązywać będzie strefa kontrolowana o szerokości 4 m (po 2 m po obu stronach licząc od osi przewodu) dla gazociągu o średnicy DN 50.

Działka na której planowana jest budowa gazociągu położona jest w pobliżu terenów chronionych pod względem akustycznym, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), do których można zaliczyć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych (np. koparka, spycharka, agregat spawalniczy, dźwig, pompa wodna, gietarka hydrauliczna, itp.) i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. W celu ograniczenia oddziaływania tego etapu na klimat akustyczny, prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu oraz dążyło się będzie do ograniczenia ich pracy na biegu jałowym (np. podczas ich postoją, załadunku/ rozładunku). Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).

W związku z realizacją zadania nie powstaną nowe źródła hałasu (przesył gazu podziemnym gazociągiem nie będzie źródłem hałasu, dlatego przewiduje się,

iz przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w jego rejonie i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Źródłem emisji do powietrza będą również procesy spawania. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, na placu budowy pracować będzie sprawny technicznie sprzęt oraz dążyło się będzie do ograniczania jego pracy (np. eliminacji jego pracy na biegu jałowym).

Gazociąg jest układem szczelnym, dlatego podczas eksploatacji planowanego do budowy rurociągu, podczas normalnej pracy gazociągu emisja przesyłanego gazu do atmosfery nie występuje.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.). Odpady, powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zbierane w sposób selektywny, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Urobek powstały z wykopów pod planowany gazociąg zostanie użyty do jego przykrycia.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wyłączenie z eksploatacji fragmentu istniejącego gazociągu DN 50 MOP 5,5 MPa na odcinku projektowanej budowy, opróżnienie go z gazu, obustronne jego rozcięcie, a następnie zdemontowanie.

Podczas fazy realizacji przedsięwzięcia, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, na placu budowy stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt i środki transportu. Na czas realizacji planowanego gazociągu planuje się organizację zaplecza budowy. Teren zaplecza budowy zostanie zabezpieczony przed przenikaniem ewentualnych wycieków do gruntu i wód. Ponadto, zaplecze budowy wyposażone zostanie w środki umożliwiające skuteczną neutralizację miejsc ewentualnego niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn (np. sorbenty, maty sorpcyjne, itp.). Jeżeli podłączenie zaplecza budowy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie będzie możliwe, posadowiony zostanie kontener sanitarny wyposażony w zbiornik wody oraz bezodpływowy zbiornik ścieków, z którego ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z informacjami podanymi w KIP, podczas realizacji zadania nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów budowlanych. Na podstawie danych archiwalnych wskazano, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia podłoże gruntowe stanowi glina, a wodę gruntową stwierdzono na głębokości ok. 5 m p.p.t.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, przed włączeniem gazociągu do użytkowania, planuje się przeprowadzenie prób wytrzymałości oraz szczelności wykonywanego rurociągu (wstępna próba szczelności przeprowadzona sprężonym powietrzem, próba wytrzymałości hydraulicznej oraz główna próba szczelności hydraulicznej). Woda na ten cel będzie pobierana z sieci wodociągowej lub dowożona na teren prowadzonych prac, a po jej wykorzystaniu zostanie przekazana do oczyszczalni ścieków.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnego odcinka gazociągu, wykonanego z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok. 1,5 km specjalny obszar ochrony siedlisk Wiśłoka z dopływami PLH180052, oddalony

o ok. 5,4 km specjalny obszar ochrony siedlisk Golesz PLH180031 oraz oddalony o ok. 7,9 km specjalny obszar ochrony siedlisk Las Niegłowski PLH180040. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach.

Trasa przedmiotowego gazociągu przebiega poza granicami głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w „*Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce*” (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarach wiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego gazociągu. Obecnie działka nr ewid. 1516/1 w Warzycach jest niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkową. Na terenie tym nie występują drzewa lub krzewy, w związku z czym nie przewiduje się konieczności ich wycinki.

Mając na uwadze charakter terenu, przez który przebiega trasa gazociągu, w przypadku konieczności pozostawienia wykopu otwartego do następnego dnia, celem ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt (np. płazów, gadów, ssaków), wykopy niezasypane w danym dniu roboczym zostaną odpowiednio zabezpieczane przed wpadaniem do nich zwierząt, np. szczelnie przykryte po każdym zakończonym dniu pracy lub też zastosowane zostały rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian) oraz codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Ponadto, w niniejszej opinii wskazano warunek, aby prace związane z naruszeniem wierzchniej warstwy ziemi (zdjęcie humusu) przeprowadzone zostało poza okresem wzmożonej aktywności fauny i głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia.

Celem zachowania wierzchniej warstwy gleby z pasa budowlano-montażowego, w pierwszej kolejności zostanie zebrana warstwa humusu, który będzie składowany oddzielnie. Po zakończeniu robót budowlanych humus będzie wykorzystany do zagospodarowania wierzchniej warstwy terenu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz zakres planowanego zadania stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów sieci Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednocześnie informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Ponieważ zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego odcinka gazociągu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wpływało na lokalny krajobraz.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Poważna awaria w czasie przesyłu gazu ziemnego może wystąpić w przypadku uszkodzenia gazociągu przesyłowego i w następstwie tego niekontrolowanego wypływu gazu ziemnego do atmosfery. Prawidłowe wykonanie gazociągu, jak również jego oznaczenie zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Należy podkreślić, że przedmiotowy

gazociąg wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a wszystkie dostarczane materiały do jego realizacji będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadały będą wymagane prawem atesty. Ponadto, po oddaniu gazociągu do użytkowania będzie on okresowo kontrolowany pod względem szczelności i sprawności działania. W przypadku uszkodzenia gazociągu automatycznie odcięty zostanie dopływ gazu, a system monitoringu powiadomi obsługę o konieczności podjęcia wszelkich działań naprawczych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

**Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE**

(-)

Artur Hulinka

Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38 – 200 Jasło
2. WOOŚ ad acta