



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki, 12.09.2025 r.

RPRI.6220.4.9.2025.JR

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2025 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 59, 57-400 Nowa Ruda, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oraz pobór wód z dwóch studni wierconych K-I oraz K-2 ujęcia infiltracyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim”,

- I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
II. ustalam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Rozpoczęcie prac budowlanych (ziemnych) w terminie od 1 marca do 31 sierpnia poprzedzić kontrolą z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem a powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odslonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Teren w obrębie systemu korzeniowego wygrodzić ogrodzeniem ochronnym oraz czytelnie oznaczyć tabliczką informacyjną.

5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
7. Zaplecze budowy, powierzchnie magazynowania materiałów budowlanych oraz sprzęt budowlany lokalizować w odległości większej niż 100 m od koryta rzeki Nysa Kłodzka.
8. Studnie należy eksploatować z wydajnością nie większą niż 40 m³/h (studnia K-I) i 30 m³/h (studnia K-II).
9. Studnie należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami powodziowymi, opadowymi i roztopowymi poprzez wyniesienie obudowy ponad otaczający teren do wysokości kilku metrów, następnie należy uszczelnić je korkiem compactonitowym do głębokości 0,5 m oraz wykonać wylewkę betonową.
10. Podczas realizacji przedsięwzięcia otwory studzienne trzeba uszczelnić korkami compactonitowymi, a następnie wykonać wylewki betonowe.
11. Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe lub roztopowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający ich przedostawanie się do urządzeń służących do poboru wody ze studni.

UZASADNIENIE

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z dnia 26.02.2025 r. Burmistrz Kamieńca Żąbkowickiego w dniu 31.03.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oraz pobór wód z dwóch studni wierconych K-I oraz K-2 ujęcia infiltracyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim”, zgodnie z art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W toku postępowania Burmistrz Kamieńca Żąbkowickiego w dniu 03.04.2025 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żąbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żąbkowicach Śląskich Postanowieniem nr 32/25 z dnia 17.04.2025 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04.06.2025 r. wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rzeczonoj inwestycji, wskazując na konieczność określenia w decyzji środowiskowej uwarunkowań pkt II.10-11.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 15.10.2024 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, wskazując na konieczność określenia w decyzji środowiskowej uwarunkowań pkt II.1-9.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Analizując wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP oraz jej uzupełnieniem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, stwierdził co następuje.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym *uchwałą Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVIII/151/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. u. Woj. Doln. z 2006 r., nr 29, poz. 413 ze zm.)* w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki wraz ze zmianą uchwaloną *uchwałą nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010 r.*, i oznaczony jest jako obszar infrastruktury technicznej - wodociągi, a sam obszar ujęć wydzielony został z terenu leśnego, pokrytego zielenią niską i wysoką o charakterze nieuporządkowanym.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu odwiertów dwóch studni wierconych K-I oraz K-II, o głębokości do 60 m każda, na terenie dz. nr 788/9 (studnia K-I) i nr 788/59 (studnia K-II), obręb nr 0004 Kamieniec Ząbkowicki I, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, na terenie ujęcia wody w Kamieńcu Ząbkowickim. Analiza oddziaływania eksploatacji studni na środowisko została przeprowadzona dla wydajności 40 m³/h dla studni K-I oraz 30 m³/h dla studni K-II; są to wartości maksymalne określone w warunku nr II.8 niniejszej decyzji.

Całkowita powierzchnia dz. nr 788/9 wynosi 0,1074 ha, natomiast powierzchnia dz. nr 788/59 wynosi 0,0364 ha. Studnie K-I oraz K-II w terenie zajmować będą powierzchnię od około kilkunastu m² do maksymalnie 30 m² każda, tj. wydzieloną ogrodzeniem przestrzeń na rzucie kwadratu lub prostokąta, w której skład wchodzić będzie studnia, zabudowany szczelną obudową otwór studzienny wyniesiony ponad poziom terenu przy pomocy postumentu betonowego z kopcem zabezpieczającym.

W bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się:

- od północy – droga gminna,
- od południa rzeka Nysa Kłodzka,
- od wschodu i zachodu – pozostałe tereny ujęcia wody w Kamieńcu Ząbkowickim.

Ujęcie wody w Kamieńcu Ząbkowickim pierwotnie składało się z 10 studni.

Poszczególne studnie ujęcia zlokalizowane są na terenie działek:

- S-II dz. nr 788/6,
- S-III dz. nr 788/7,
- S-IV dz. nr 788/8,
- S-V i S-VI dz. nr 788/9,
- S-VII dz. nr 788/10,
- S-VIII dz. nr 788/11,
- S-IX dz. nr 788/12,
- S-X dz. nr 788/60.

Zasoby dyspozycyjne dla ujęcia wody w Kamieńcu Ząbkowickim zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr KDH/013/5105/B/85 z dnia 18 czerwca 1985 r. i wynoszą 280,0 m³/h przy depresji 8 m. Na dzień dzisiejszy zagospodarowanie tych

zasobów wynosi 80,0 m³/h. Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia przewiduje się dalszą pracę ujęcia w ramach ww. zatwierdzonych zasobów.

W ostatnich latach w ramach ujęcia eksploatowano 3 studnie, ograniczając maksymalny pobór wody z niniejszego ujęcia odpowiednio do wartości:

- Studnia S-2 (S-II) $Q_{\max}=18,00$ m³/h przy $S=1,95$ m,
- Studnia S-5 (S-V) $Q_{\max}=20,00$ m³/h przy $S=4,47$ m,
- Studnia S-8 (S-VIII) $Q_{\max}=21,00$ m³/h przy $S=4,05$ m.

Było to wynikiem między innymi całkowitego zalania otworów ujęciowych podczas powodzi w 2024 roku.

Studnia K-I stanowić będzie studnię awaryjną lub zastępczą za studnię S-V, natomiast studnia K-II stanowić będzie studnię zastępczą za nieczynną studnię S-IX.

Po wykonaniu robót geologicznych polegających na odwierceniu otworów studziennych K-I i K-II, zostaną one uzbrojone w obudowę naziemną wraz z armaturą, pompą i rurociągami tłocznymi. Woda surowa będzie tłoczona rurociągiem wody surowej na stację uzdatniania, gdzie będzie podlegać procesom uzdatniania. Przewiduje się zastosowanie betonowej obudowy naziemnej.

Podstawowe parametry studni K-I wyniosą: zasoby eksploatacyjne – 40 m³/h, wielkość depresji – 1,72 m oraz orientacyjny zasięg leja depresji – 75,41 m, natomiast studni K-II wyniosą: zasoby eksploatacyjne – 30 m³/h, wielkość depresji – 2,97 m oraz orientacyjny zasięg leja depresji – 103,59 m. Przewiduje się ujęcie warstwy wodonośnej w przelocie 8,0-12,0 m p.p.t. w obrębie czwartorzędowych utworów piaszczysto-żwirowych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod względem gęstości zaludnienia stwierdzono, że inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie obszarów leśnych i gruntów ornych, na obszarze o niskim zaludnieniu. Najbliższy teren chroniony akustycznie, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna znajduje się w odległości ok. 230 m na północ od projektowanych studni.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dochodzić do emisji hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdów.

Ze względu na krótki czas realizacji oraz charakter przedsięwzięcia, nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Rodzaj planowanych prac oraz ich krótkotrwałość i lokalny charakter, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie powinno wpływać negatywnie na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Pompa zasilana będzie energią elektryczną i zapuszczona będzie do otworu studziennego na głębokość ok. 10 m, w związku z czym nie będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska.

W zasięgu zamodelowanego leja depresji studni nie znajdują się inne (należące do osób trzecich) studnie ujmujące wody z tego poziomu wodonośnego.

Z profili otworów wiertniczych wynika, że ujmowany poziom wodonośny nie jest izolowany od powierzchni terenu jakąkolwiek warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Teren przedsięwzięcia leży w zasięgu wód powodziowych. W celu zapobieżenia przedostawania się zanieczyszczonych wód powodziowych, opadowych i roztopowych wprowadzono zapisy warunku II.9.

Biorąc pod uwagę głębokość ujęcia, profil geologiczny oraz fakt, że zamierzenie dotyczy wykonania studni zastępczych lub awaryjnych, na terenie istniejącego ujęcia wód i poboru mieszczącego się w oszacowanych zasobach eksploatacyjnych ujęcia, można uznać, że zamierzenie nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenów zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania inwestycji.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane podmiotowi posiadającemu właściwe uprawnienia do ich odbioru. Na etapie eksploatacji mogą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, ze względu na sąsiadującą rzekę, mogą występować obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, natomiast nie występują obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 *ze zm.*). Najbliżej położony specjalny obszar ochrony siedlisk, Góry Bardzkie (PLH020062), znajduje się w odległości ok. 7 km. Inwestycja realizowana będzie poza granicami głównych korytarzy ekologicznych. W zasięgu oddziaływania zlokalizowana jest rzeka Nysa Kłodzka, tereny leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisku przyrodnicze, ww. obszar Natura 2000, rzekę Nysę Kłodzką, tereny leśne, obszary zadrzewione i zakrzewione oraz różnorodność biologiczną.

Warunek II.1 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na chronione gatunki zwierząt, w szczególności na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m. in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu będą wykonywane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.

Warunki II.2 - II.5 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* – nałożono działania wskazane w warunku II.6.

Warunek II.7 nałożono w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do wody rzeki Nysy Kłodzkiej, mogących wpływać negatywnie na organizmy wodne w niej bytujące.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), oraz *z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują

zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku KIP, w swej opinii VN.ZZŚ.4901.29.2025 z dnia 04.06.2025 r., uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ww. ustawy

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamieńca Ząbkowickiego
Rafał Batóg

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
4. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/>
5. a/a RPRI

Sprawę prowadzi: Justyna Rapacz – inspektor ds. kontroli i ochrony środowiska, tel 729 057 850



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji środowiskowej
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
RPRI.6220.4.9.2025.JR z dnia 12.09.2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia **„Wykonanie oraz pobór wód z dwóch studni wierconych K-I oraz K-2 ujęcia infiltracyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim”**

Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu odwiertu dwóch studni głębinowych K-I oraz K-II o głębokości do 60 m każda. Przedmiotowe odwierty znajdować się będą na dz. nr 788/9 i 788/59 obręb Kamieniec Ząbkowicki I, gmina Kamieniec Ząbkowicki, na wydzielonym, zalesionym i zakrzewionym terenie ujęć wody pitnej Grupy II, zasilających teren miasta i gminy Kamieniec Ząbkowicki w wodę pitną. Wydajność studni K-I wyniesie maksymalnie 40 m³/h, a studni K-II wyniesie maksymalnie 30 m³/h. Studnie zlokalizowane będą w odległości do kilku metrów od granicy działek i około 30-35 m od koryta Nysy Kłodzkiej. Studnie K-I i K-II w terenie zajmować będą powierzchnię do maksymalnie 30 m² każda, na którą składać się będzie ogrodzony teren obejmujący zabudowany szczelną obudową otwór studzienny z kopcem zabezpieczającym, szafką teletechniczną i energetyczną oraz pompą głębinową. Po zamontowaniu niezbędnych urządzeń studnie K-I i K-II stanowić będą ujęcia wody pitnej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej o kodzie RW60000512333. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), JCWP Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Nysa Kłodzka w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Nysa Kłodzka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej), oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r.), związane z tym, że nie jest osiągnięty (lub zagrożony) cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźników: fosfor fosforanowy, IO, benzo(g, h, i)perylen (występowanie w wodzie), bromowane difenyletery (występowanie w biocie), rtęć (występowanie w biocie), heptachlor (występowanie w biocie). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi wynikającymi z zanieczyszczeń z przeszłości oraz zachodzących procesów biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie jest osiągnięty cel środowiskowy JCWP w zakresie wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów

środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Teren, na którym wykonane zostaną studnie K-I i K-II, to istniejąca Grupa Ujęć Numer II. Znajdują się tam kopce ziemne stanowiące zabezpieczenia istniejących studni, a teren ujęcia został wydzielony z otaczającego go lasu. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, ale znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kamienica Zagórowskiego

Rafał Batóg