

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNR 2-31 d.1 0111-03 ¹⁾	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000-0+125 , 0+200-0+650 125+450 *4	m ² m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
2	KNR 2-31 d.1 0111-04 ¹⁾	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 15 125+450 *4	m ² m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 125+450 *4	m ² m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-08 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 125+450 *4	m ² m ²	1925.000	
				RAZEM	1925.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996